einfach besser



MyTNG.SPOT

Einrichtung und Verwendung



Inhalt

1.0 Vorteile	2
2.0 Ihr Zugangsdatenschreiben	3
3.0 Einrichtung Smartphones / Tablets	4
3.1 Android	4
3.2 iOS	5
4.0 Einrichtung Notebooks / PCs	6
4.1 Linux	6
4.2 Windows	7
4.3 MacOS	8



1.0 Vorteile

Mit dem MyTNG.SPOT können Bestandskunden mit dem Smartphone, dem Notebook oder dem Tablet über TNG-Hotspots auch unterwegs schnell, zuverlässig und kostenfrei im Internet surfen.

Die rund 200 Hotspots von TNG finden Sie u. a. in vielen Cafés, öffentlichen Einrichtungen, Einkaufszentren, Fitnessstudios und Hotels in Kiel, Gettorf, Preetz, Soltau und im südlichen Nordfriesland.

Ihre Vorteile:

- Zugangsdaten eingeben und lossurfen
- Automatische Einwahl und Übergabe von Hotspot zu Hotspot
- Vollumfassende Nutzung des Internets über den Browser
- Vollwertiger Internetzugang, Nutzung von E-Mail-Programmen, Datei-Uploads und VPN-Verbindungen
- Keine Zwangstrennung
- Sicher surfen durch Einzelverschlüsselung

Als Kunde/Kundin von TNG können Sie die Premiumnutzung unserer Hotspots in nur wenigen Schritten freischalten.



2.0 Ihre TNG-Zugangsdaten

Zu Beginn Ihres TNG-Vertrages haben Sie ein Zugangsdatenschreiben von uns erhalten. Unter dem zweiten Punkt "Ihre Zugangseinrichtung für Ihre Internetanbindung bei TNG" können Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten entnehmen, mit denen Sie Ihr Mobiltelefon, Tablet, Notebook oder PC mit dem MyTNG.SPOT verbinden und viele Vorteile nutzen können.

Für die Anmeldung müssen Sie sich in der Nähe eines TNG-Hotspots befinden. Unter www.tng.de/hotspots können Sie die Standorte der über 200 vorhandenen Hotspots einsehen.

Im Folgenenden erfahren Sie, wie Sie ihr Endgerät mit dem Netzwerk "MyTNG.SPOT" verbinden können.



3.0 Einrichtung Smartphones / Tablets

3.1 Android

Um ein Android-Smartphone oder -Tablet zu verbinden, wählen Sie zunächst in den Einstellungen das Netzwerk "MyTNG.SPOT".

Bitte nehmen Sie folgende Einsteillungen vor:

Zunächst werden Sie nach der "EAP-Methode" gefragt. Wählen Sie bitte "PEAP" aus. Unter dem Punkt "Phase 2-Authentifizierung", klicken bitte auf "MS-CHAP v2". Wählen Sie anschließend unter "CA-Zertifikat" bitte "Nicht validieren" aus.

Bitte geben Sie Ihre Zugangsdaten in den Eingabefeldern "Benutzername" und "Passwort" ein und drücken Sie auf "Verbinden" um über unsere TNG-Hotspots zu surfen.

11:22 H ⁺ ⊿ ■ 55 %	6
MyTNG.SPOT)
EAP-Methode	
РЕАР	
Phase 2-Authentifizierung	
MS-CHAP v2	
CA-Zertifikat	
Nicht validieren 👻	
Kein Zertifikat angegeben. Es wird keine private Verbindung hergestellt.	
Identität	
Benutzername	
Anonyme Identität	
Passwort	
Passwort	
✓ Passwort anzeigen	
Abbrechen Verbinden	
<	



3.2 iOS

Um ein Apple iPhone oder Apple iPad zu verbinden, wählen Sie in den Einstellungen das Netzwerk "MyTNG.SPOT". Bitte geben Sie Ihre Zugangsdaten in den Eingabefeldern "Benutzername" und "Passwort" ein, drücken Sie auf "Verbinden" und im Folgenden unter "Zertifikat" auf "Vertrauen", um über unsere TNG-Hotspots zu surfen.

iPod	14:51	,	iPod	14:42)
Passwo	ort eingeben für "MyT	NG.SPOT"	Abbrechen	Zertifikat	Vertrauen
Abbrech	en Passwort				
			hot	spot tha de	
Benutzer	rname		Aus	gestellt von Se	ectigo RSA
Passwort	t		Nic	ht vertrauenswü	rdig
			Gültig bis 04.	06.21, 01:59:59	
			Weitere Deta	ails	>
<u>q</u> we					
a s d	fghj	k I ö ä			
仑 y	xcvb	n m 🗵			
123	Leerzeichen	Verbinden			



4.0 Einrichtung Notebooks / PCs

4.1 Linux

Um ein Notebook oder PC mit Linux-Betriebssystem zu verbinden, wählen Sie in den Einstellungen das Netzwerk "MyTNG.SPOT". Daraufhin wird eine Legitimierung für das Funknetzwerk benötigt. Bitte nehmen Sie hierfür folgende Einsteillungen vor:

Wählen Sie zunächst unter "Wi-Fi security" den Punkt "WPA & WPA 2 Enterprise" aus. Unter "Authentification" wählen Sie bitte "Geschütztes EAP (PEAP)". Das Feld "Anonymous identity" können Sie aussparen. Unter dem Punkt "CA-Zertifikate" entscheiden Sie sich für "keine" und setzten Sie bitte ein Häkchen neben "CA-Zertifikat ist nicht erforderlich". Wählen Sie unter dem Punkt "PEAP version" bitte "automatisch" aus. Klicken Sie anschließend unter "Inner authentification" auf "MSCHAP v2".

Bitte geben Sie abschließend Ihre Zugangsdaten in den Eingabefeldern "Username" und "Passwort" ein und drücken Sie auf "Verbinden", um über unsere TNG-Hotspots im Internet zu surfen.

	Legitimierung für Funknetzwo	erk wird benötigt X
2	Legitimierung für Funknetzwerk Es werden Passwörter oder Schlüssel für sich mit dem Funknetzwerk »MyTNG.SPC	wird benötigt die Verschlüsselung benötigt, um DT« zu verbinden.
	Wi-Fi security:	WPA & WPA2 Enterprise -
	Authentication:	Geschütztes EAP (PEAP) 🔹
	Anonymous identity:	
	CA certificate:	(keine)
		CA-Zertifikat ist nicht erforderlich
	PEAP version:	Automatisch 🗸
	Inner authentication:	MSCHAPv2 -
	Username:	Benutzername
	Passwort:	Passwort
		✓ Passwort zeigen
		Abbrechen Verbinden



4.2 Windows

Um ein Notebook oder PC mit Windows-Betriebssystem zu verbinden, wählen Sie in den Einstellungen das Netzwerk "MyTNG.SPOT". Bitte geben Sie Ihre Zugangsdaten in den Eingabefeldern "Benutzername" und "Passwort" ein und wählen Sie "OK" und anschließend "Verbinden", um über unsere TNG-Hotspots im Internet zu surfen.

	Mobilfunk Deaktiviert	Î	(î.	MyTNG.SPOT Verbindung wird herg	jestellt	Î
(i.	MyTNG.SPOT Verbindung wird hergestellt Geben Sie Ihren Benutzernamer Kennwort ein.	n und Ihr		Verbindung weiter hers Wenn Sie "MyTNG.SPC können Sie bedenkenk herstellen. Andernfalls möglicherweise um eir demselben Namen. Zertifikatdetails anzeig	stellen? DT" hier erwarten, os eine Verbindung handelt es sich n anderes Netzwerk mi en	t
	Kennwort			Verbinden	Abbrechen	
	Verbindung über eine SIM-Karte	<u>herstellen</u>	(h.	ennit.campus Gesichert		
	ОК А	bbrechen	¥a.	TNG.SPOT		
(k.	ennit.campus Gesichert			annit conference		
<u>Netzy</u> Dient : Verbin	werk- und Interneteinstellunger zum Ändern von Einstellungen. Beispie idung in eine getaktete Verbindung gei	<u>n</u> Isweise kann eine ändert werden.	<u>Netz</u> Dient : Verbin	werk- und Interneteins zum Ändern von Einstellung idung in eine getaktete Verb	s <u>tellungen</u> Jen. Beispielsweise kann eir Dindung geändert werden.	ne
<i>(r.</i> WLAN	நிலைக்கு பி Flugzeug- modus Mobil	(ျာ) Mobiler Hotspot	<i>ii</i> . WLAN	步 . Flugzeug- modus M	ո ll ((լ։) Mobiler Mobil Hotspot	
9	9%∎₩ x ^A ^ * (a)	11:50 09.07.2019	9	9 % \ 🛱 🕂 👘	¢× *ﷺ 11:51 ⊄	



4.3 MacOS

Um ein Apple MacBook zu verbinden, wählen Sie in den Einstellungen das Netzwerk "MyTNG.SPOT". Bitte geben Sie Ihre Zugangsdaten in den Eingabefeldern "Benutzername" und "Passwort" ein und drücken Sie auf "Verbinden", um über unsere TNG-Hotspots zu surfen.

Das WLAN firmenwei	I-Netzwerk "MyTNG.SPOT" benötigt te WPA2-Anmeldedaten.			
Modus:	Automatisch			
Benutzername:	Benutzername			
Passwort:	Passwort			
	 Passwort einblenden Dieses Netzwerk merken 			
?	Abbrechen Verbinden			