

Hinweise zur Verwendung eigener Router an einem TNG-Anschluss

(Seite 1/1)

Sofern Sie an Ihrem TNG-Anschluss eigene Router verwenden möchten, muss Ihr Gerät für die jeweilige Anschlussart spezifische Anforderungen erfüllen:

Anschlussart	Anforderung
ADSL	Annex B, Annex J, PPPoE-fähig
VDSL	Annex B, Annex J, Vectoring, VLAN- und PPPoE-fähig
SDSL	Annex B, PPPoE-fähig
FTTx	1.000 MBit Ethernet RJ45, VLAN- und PPPoE-fähig

Für den Betrieb an unseren ADSL-, VDSL- und FTTx-Anschlüssen kann über uns ein Router gegen ein monatliches Entgelt gemietet werden. Um die Telefonie nutzen zu können, muss Ihr Router all-IP- bzw. SIP-fähig sein. Je nach Hersteller, Modell und Firmware-Stand des Gerätes können wir keine Garantie dafür geben, dass sämtliche im Netz verfügbare Funktionen genutzt werden können.

Für weitere Fragen zum Einsatz eigener Geräte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, weisen aber darauf hin, dass wir aufgrund der Vielzahl an zur Verfügung stehenden Herstellern und Modellen nicht in jedem Fall weiterhelfen können.